

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A4.sic1.A	<p>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (vedi artt. 3 e 25 del Capitolato speciale d'appalto) RELATIVI A TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE valutati in € 750,00 equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci componenti l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo.</p> <p>Prezzo a corpo fisso e invariabile non soggetto a ribasso d'asta (per ulteriori specifiche vedi gli appositi articoli del capitolato speciale d'appalto).</p>	a corpo	750,000
G4.nsp8.A	<p>Solo fornitura di elemento dissuasore in legno massiccio, modello Woodi Wooden, ditta PROMEC, o equivalente così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fusto in legno massiccio tornito in essenza mogano "sapeli" non impregnato, altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152, con estremità rigorosamente rastremate con seconda tornitura per consentire l'innesto degli elementi terminali complanari; - estremità superiore fornita di cappello in alluminio stampato spessore mm 15/10, altezza mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45 colore bianco classe 2; - viteria completa di fissaggio, n° 3 viti in acciaio inox per la parte superiore e n° 3 viti in acciaio inox per la parte inferiore <p>Prezzo cadauno set completo per sostituzione futura eventuale, da conferire a magazzino comunale secondo disposizione DL e RUP</p>	cad	192,000
G4.nsp8.C	<p>L'elemento dissuasore ligneo dovrà essere così eseguito:</p> <p>Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico (non sono ammessi legni lamellari), modello 20 Woodi Wooden, ditta AZ-energy, o altro prodotto equivalente per dimensioni, materiali, caratteristiche, così realizzato: fusto adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152 al netto della tornitura, con estremità rigorosamente rastremate di alcuni millimetri (vedasi dettaglio esecutivo) con seconda tornitura per consentire l'innesto degli elementi terminali complanari; estremità superiore fornita di cappello in alluminio stampato spessore mm 25/10, altezza mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45 colore bianco classe 2.</p> <p>Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola in acciaio zincato a caldo diametro esterno mm</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>151, altezza minimo mm 220 (la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, in funzione della tipologia del sottofondo esistente, potrà anche ordinare elementi con altezza fino a mm 350), spessore mm 25/10 con 3 zanche d'ancoraggio (entrambi gli elementi da fissare con n° 3 viti in acciaio inox di adeguato diametro). Elemento completo in opera di ogni onere, trasporto, scavo, fissaggio a terra con adeguata quantità di cls, perfetta messa a piombo, ripristini pavimentazioni, fissaggio degli elementi metallici con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro onere per l'opera finita."</p> <p>N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un plintino di fondazione, e il successivo allettamento con malta a ritiro controllato.</p> <p>Potrà altresì essere imposta dalla D.L. senza sovrapprezzo la posa previa la formazione del foro con carotatrice da diametro cm 20).</p>	cad	252,000
	(Euro duecentocinquantaduevirgolazerozerozero)		
M4.nsp1.A	<p>Sistema di protezione attraversamento pedonale (tramite tubolare metallico tra dissuasore e dissuasore) così composto:</p> <ul style="list-style-type: none">- n° 2 piastre metalliche calandrate dim mm 100 x 100 x 4 fissate all'elemento in legno tramite viti mordentate.- n° 2 piatti di sostegno saldati alla piastra calandrata dim mm 50 x 50 x 4;- n° 1 tubolare metallico orizzontale diam mm 42 spess. mm 2,9, fissato al piatto di sostegno tramite due viti mordentate disassate; <p>Sistema di protezione da posizionare uno nella zona alta del dissuasore e l'altro nella zona bassa ad altezza indicata nel disegno esecutivo.</p> <p>Prezzo calcolato cadaun elemento di lunghezza circa ml. 2,20 (lunghezza da verificare in loco al posizionamento dei dissuasori), comprensivo di ogni onere di posa e fissaggio.</p>	cad	134,000
	(Euro centotrentaquattrovirgolazerozerozero)		